
Django GIS Brasil Documentation

Release 0.4

CodeFi.sh Team (Christian S. Perone, Leandro Nunes, Gabriel Wa

Oct 06, 2017

Contents

1	Screenshots	3
1.1	Listagem de Municípios do Brasil	3
1.2	Pesquisa de Municípios	4
1.3	Dados Geográficos	4
1.4	Informação Bairros	5
2	Pesquisas Geográficas	7
2.1	Procurando por cidade	7
2.2	Procurando por Latitude/Longitude	7
3	Criação de mapas com TileMill	9
3.1	Todos Municípios do Brasil	10
3.2	Bairros de Porto Alegre	11
3.3	Utilizando informações em rótulos	12
3.4	Dados dos Acidentes em Porto Alegre / RS	12
3.5	Mapa com estilo noturno para Porto Alegre / RS	13
3.6	Mapa ao estilo Google Maps com texturas	14
3.7	Mapa de calor (heatmap) de Acidentes de Trânsito de Porto Alegre / RS	16
4	Mapas coropléticos	17
4.1	Mapa coroplético do Rio Grande do Sul	17
4.2	Mapa coroplético do Rio de Janeiro	18
5	Instalação	19
5.1	Importação seletiva de datasets	20
6	Changelog	21
6.1	Release v.0.4	21
6.2	Release v.0.3	21
6.3	Release v.0.2 (<i>bug fix</i>)	22
6.4	Release v.0.1	22
7	Licença	23
7.1	Colaboradores	24
8	Página de pesquisa	25

Release v0.4. (*Instalação*)

django-gis-brasil é uma iniciativa open-source da CodeFi.sh (*Christian S. Perone, Leandro Nunes e Gabriel Wainer*) para a criação de uma aplicação Django com informações geográficas do território brasileiro. O projeto contém atualmente informações de todos municípios brasileiros fornecidos pelo IBGE bem como polígonos geográficos prontos para serem importados no seu banco geográfico através do [GeoDjango](#).

A aplicação django-gis-brasil realiza a importação de forma automática das informações geográficas para o seu banco geográfico. A aplicação também conta com a parte administrativa já modelada para todos os dados disponíveis (ver [Screenshots](#)) abaixo.

CHAPTER 1

Screenshots

Listagem de Municípios do Brasil

Todos modelos de dados incluem administração do Django implementada.

Administração do Django Bem-vindo(a), **admin**. Alterar senha / Encerrar sessão

nício » Gisbrasil » Municípios

Selecione Municipio para modificar

Adicionar Municipio

Ação: 496 resultados (5566 total)

0 de 100 selecionados

<input type="checkbox"/>	Nome do Municipio	Sigla	Região	Nome da Mesorregião	Nome da Microrregião
<input type="checkbox"/>	Aceguá	RS	Sul	Sudoeste Rio-grandense	Campanha Meridional
<input type="checkbox"/>	Água Santa	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Passo Fundo
<input type="checkbox"/>	Agudo	RS	Sul	Centro Ocidental Rio-grandense	Restinga Seca
<input type="checkbox"/>	Ajuricaba	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Ijuí
<input type="checkbox"/>	Alecrim	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Santa Rosa
<input type="checkbox"/>	Alegrete	RS	Sul	Sudoeste Rio-grandense	Campanha Ocidental
<input type="checkbox"/>	Alegria	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Ijuí
<input type="checkbox"/>	Almirante Tamandaré do Sul	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Carazinho
<input type="checkbox"/>	Alpestre	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Frederico Westphalen
<input type="checkbox"/>	Alto Alegre	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Cruz Alta
<input type="checkbox"/>	Alto Feliz	RS	Sul	Metropolitana de Porto Alegre	Montenegro
<input type="checkbox"/>	Alvorada	RS	Sul	Metropolitana de Porto Alegre	Porto Alegre
<input type="checkbox"/>	Amaral Ferrador	RS	Sul	Sudeste Rio-grandense	Serras de Sudeste
<input type="checkbox"/>	Ametista do Sul	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Frederico Westphalen
<input type="checkbox"/>	André da Rocha	RS	Sul	Nordeste Rio-grandense	Guaporé
<input type="checkbox"/>	Anta Gorda	RS	Sul	Nordeste Rio-grandense	Guaporé
<input type="checkbox"/>	Antônio Prado	RS	Sul	Nordeste Rio-grandense	Coxias do Sul
<input type="checkbox"/>	Arambaré	RS	Sul	Metropolitana de Porto Alegre	Camaquã
<input type="checkbox"/>	Araricá	RS	Sul	Metropolitana de Porto Alegre	Porto Alegre
<input type="checkbox"/>	Aratiba	RS	Sul	Noroeste Rio-grandense	Erechim
<input type="checkbox"/>	Arrolo do Melo	RS	Sul	Centro Oriental Rio-grandense	Lajeado-Estrela

Filtro
Por sigla
Todos
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Por Região
Todos
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

Pesquisa de Municípios

Todos modelos de dados incluem pesquisa nos campos.

Administração do DjangoBem-vindo(a), a

[Início](#) > [Gisbrasil](#) > [Municípios](#)

Selecione Município para modificar

1 resultado (5566 total)


Ação: 0 de 1 selecionados

<input type="checkbox"/>	Nome do Município	Sigla	Região	Nome da Mesorregião	Nome da Microrregião
<input type="checkbox"/>	Porto Alegre	RS	Sul	Metropolitana de Porto Alegre	Porto Alegre

1 Município

Dados Geográficos

Todos modelos de dados incluem polígonos geográficos.

Sigla:	<input type="text" value="RS"/>
Nome do Município:	<input type="text" value="Porto Alegre"/>
Região:	<input type="text" value="Sul"/>
Mesorregião:	<input type="text" value="4305"/>
Nome da Mesorregião:	<input type="text" value="Metropolitana de Porto Alegre"/>
Microrregião:	<input type="text" value="43026"/>
Nome da Microrregião:	<input type="text" value="Porto Alegre"/>
Multipoly:	<div></div>

Informação Bairros

Informações geográficas (incluindo polígonos geográficos de bairros).

(Por hora, disponível apenas em Porto Alegre/RS):

Administração do DjangoBem-vindo(a), **admin**. [Alterar senha](#) / [Encerrar sessão](#)

[Início](#) > [Gisbrasil](#) > [Porto Alegre - Bairro](#) > [Auxiliadora](#)

Modificar Porto Alegre - Bairro


Histórico

Código do Bairro:

Oficial:

Nome do Bairro:

Poly:



Scale = 1 : 108K
-51.28765, -29.98472

Delete all Features

[Anular](#) [Salvar e adicionar outro\(a\)](#) [Salvar e continuar editando](#) [Salvar](#)

Pesquisas Geográficas

Utilizando o GeoDjango você pode fazer pesquisas geográficas, serializar dados automaticamente para o formato GeoJSON e outras facilidades mostradas nos exemplos abaixo.

Procurando por cidade

Neste exemplo, a cidade de “Porto Alegre” é encontrada e serializamos o polígono geográfico referente ao município em GeoJSON:

```
>>> from gisbrasil.models import *
>>> cidade = Municipio.objects.get(nome_municipio__iexact='Porto Alegre')
>>> cidade.multipoly.json
u'{ "type": "MultiPolygon", "coordinates":
  [ [ [ [ -51.233122078168442, -29.937217337009614 ],
    [ -51.220177248016007, -29.96659503107206 ],
    (... omitido por brevidade ...)
```

Procurando por Latitude/Longitude

Neste exemplo, temos a coordenada Latitude -51.22 e a Longitude -30.03 e queremos encontrar detalhes da cidade que contém esta coordenada (tudo isto usando apenas uma pesquisa geográfica no banco de dados, sem acesso ao Google Maps ou qualquer outro serviço):

```
>>> from gisbrasil.models import *
>>> from django.contrib.gis.geos import Point
>>> coordenada = Point(-51.22, -30.03)
>>> qs = Municipio.objects.filter(multipoly__contains=coordenada)
>>> qs
[<Municipio: Porto Alegre>]
```

Como podemos notar, a cidade de “Porto Alegre” contém a coordenada especificada.


Para mais informações sobre como usar as pesquisas geográficas, veja a documentação do [GeoDjango](#).

CHAPTER 3


Criação de mapas com TileMill

Você pode utilizar o [TileMill](#) para conectar no seu banco geográfico e gerar mapas com estilos customizados utilizando os dados do Django GIS Brasil, isto tudo utilizando apenas software open-source. Veja exemplos abaixo.


Todos Municípios do Brasil



Bairros de Porto Alegre



Utilizando informações em rótulos



Dados dos Acidentes em Porto Alegre / RS

A imagem abaixo mostra o plot dos acidentes de trânsito em Porto Alegre / RS durante os anos de 2000 até 2012. Quanto maior o marcador é onde houveram mais feridos no acidente.




Mapa com estilo noturno para Porto Alegre / RS

Este é um mapa noturno da cidade de Porto Alegre / RS, customizado utilizando o TileMill com os dados do Django GIS Brasil utilizando somente softwares open-source.




Mapa ao estilo Google Maps com texturas

Este é um mapa da cidade de Porto Alegre / RS, customizado para imitar o estilo de cores do Google Maps e mais algumas texturas extras, utilizando softwares open-source.




Mapa de calor (heatmap) de Acidentes de Trânsito de Porto Alegre / RS




Mapas coropléticos

Você também pode utilizar o GeoJSON gerado utilizando os dados do Django GIS Brasil para criar **mapas coropléticos** interativos utilizando o [Leaflet](#) como nos exemplos abaixo.

Mapa coroplético do Rio Grande do Sul



Mapa coroplético do Rio de Janeiro



Instalação

Siga as instruções abaixo para instalar esta aplicação no seu projeto Django.

1. Instale o `django-gis-brasil` através do *pip* ou *easy_install*:

```
pip install django-gis-brasil
```

2. Adicione a aplicação “gisbrasil” na propriedade `INSTALLED_APPS` do seu projeto Django:

```
INSTALLED_APPS = (  
    ...  
    'gisbrasil',  
)
```

3. Execute:

```
python manage.py syncdb
```

para criar os modelos no seu banco de dados.

4. Execute:

```
python manage.py gisloader
```

Note que ao executar o *gisloader* sem parâmetros o Django GIS Brasil irá importar todos datasets, isto pode levar algum tempo e irá utilizar a sua rede para fazer o download dos datasets quando necessário. Para fazer a importação seletiva, ou seja, importar apenas dados específicos utilize a importação seletiva como mostrado abaixo no próximo tópico.

Note: É natural que a importação dos conjuntos de dados demore devido a quantidade de registros que são inseridos no Banco de Dados do Django.

Importação seletiva de datasets

Para importar apenas alguns conjuntos de dados, passe por parâmetro para o `gisloader` o nome do *dataset* que você deseja importar. Para listar os *datasets* disponíveis, execute o *help* do `gisloader` como no exemplo abaixo:

```
python manage.py gisloader --help

Usage: manage.py gisloader [options]
Load the GIS data from the datasets into the database.

Options:
  -v VERBOSITY, --verbosity=VERBOSITY
                                Verbosity level; 0=minimal output, 1=normal output,
                                2=verbose output, 3=very verbose output
  --settings=SETTINGS           The Python path to a settings module, e.g.
                                "myproject.settings.main". If this isn't provided, the
                                DJANGO_SETTINGS_MODULE environment variable will be
                                used.
  --pythonpath=PYTHONPATH       A directory to add to the Python path, e.g.
                                "/home/djangoprojects/myproject".
  --traceback                   Raise on exception
  --municipios-brasil           Dados de Municípios do Brasil
  --bairros-portoalegre         Dados de Bairros de Porto Alegre / RS
  --acid-transito-portoalegre   Dados de Acidentes de Trânsito de Porto Alegre / RS
  --bikepoa-portoalegre         Dados de Estações BikePoa de Porto Alegre / RS
  --taxi-portoalegre            Dados de Pontos de Táxi de Porto Alegre / RS
  --onibus-portoalegre          Dados de Paradas de Ônibus de Porto Alegre / RS
  --eixos-portoalegre           Dados de Eixos (ruas, avenidas, etc) de Porto Alegre /
                                RS
  --version                     show program's version number and exit
  -h, --help                   show this help message and exit
```

Para importar por exemplo apenas o conjunto de dados de **Paradas de Ônibus** em Porto Alegre/RS, basta utilizar o respectivo parâmetro para realizar a importação como no exemplo abaixo:

```
python manage.py gisloader --onibus-portoalegre
```


Release v.0.4

- Integração do dataset de **Estações Rádio Base** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;
- Integração do dataset de **Contêineres de Lixo** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;
- Integração do dataset de **Lixeiras** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;

Release v.0.3

- Corrigidos problemas com encoding de shapefiles;
- *Refactoring* do sistema de importação de datasets;
- Implementação da importação seletiva (agora o usuário pode escolher quais datasets quer importar);
- Melhorias na documentação;
- Integração dos mapas de eixos (ruas, avenidas, etc) de Porto Alegre / RS;
- Integração do dataset de **Acidentes de Trânsito** em Porto Alegre/RS dos anos de 2000 até 2012, disponibilizado pela prefeitura no projeto [DataPoa](#) ;
- Integração do dataset de **Estações do BikePoa** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;
- Integração do dataset de **Pontos de Táxi** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;
- Integração do dataset de **Paradas de Ônibus** de Porto Alegre/RS, disponibilizado pela prefeitura do município no projeto [DataPoa](#) ;

Release v.0.2 (*bug fix*)

- Corrigidos alguns typos na documentação;
- Corrigido empacotamento da aplicação;

Release v.0.1

- Lançamento do projeto open-source;

O Django GIS Brasil utiliza a permissiva [licença BSD](#), uma licença conhecida e muito utilizada na comunidade *open-source*. Você pode utilizar o Django GIS Brasil em seu projeto proprietário sem problema algum.

Mais informações:

```
Copyright (c) 2013, CodeFi.sh  
All rights reserved.
```

Redistribution **and** use **in** source **and** binary forms, **with or** without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions **and** the following disclaimer.
2. Redistributions **in** binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions **and** the following disclaimer **in** the documentation **and/or** other materials provided **with** the distribution.
3. All advertising materials mentioning features **or** use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by CodeFi.sh.
4. Neither the name of the CodeFi.sh nor the names of its contributors may be used to endorse **or** promote products derived **from** this software without specific prior written permission.

* This software contains data public available **from** other sources, see the README files on each data directory **for** more information.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY CODEFI.SH 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CODEFI.SH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Colaboradores

Christian S. Perone (CodeFi.sh) [[twitter](#)] [[blog](#)] [[github](#)].

Gabriel Wainer (CodeFi.sh) [[twitter](#)] [[github](#)].

Leandro Nunes (CodeFi.sh) [[twitter](#)] [[blog](#)] [[github](#)].

CHAPTER 8

Página de pesquisa

- search